

Let's connect!

KVM can be so simple
kvm-tec

... FLEXline

kvm-tec 自定义系统

USBflex是FLEXline(kvm-tec智能自定义产品)系列中专用于USB信号延长的产品。所有的FLEXline延长器具有超级小巧的外观，具有单屏版本，内置声音支持并兼容标准的网络交换机，并且交付时提供kvm-tec切换管理器软件。

Flexline 可以节省机柜安装空间

1U机架可以安装4台单屏或双屏延长器



USB flex

USBflex 光纤延长器

USBflex 光纤延长器是针对USB 2.0 高速信号的延长器，传输距离可以达到160km。

自主开发的USB2.0透传技术支持诸如触摸屏,USB声卡,打印机之类的USB设备，此外还支持USB存储设备，kvm-tec的„USB保护“功能可以禁用U盘来防止病毒通过USB接口侵入。

USBflex光纤延长器可以支持最多1000个节点的矩阵切换系统，通过附带的切换管理软件，可以实现对矩阵切换系统中的延长器进行方便而直观的管理

...智能连接

USB2.0 光纤延长器

最长延长距离160Km

USB 传输速率最大为480Mbit/s

固件升级不需要线缆

支持USB存储设备

自动即插即用

支持 24V直流电源系统

kvm-tec = C⁴



USB

订货编号: 6032

flex



KVM can be so simple
Let's connect!
kvm-tec

6032L 发送端CPU

6032R 接收端CON



CONNECT(连接) kvm-tec 延长器组成的切换系统可以支持最多 2000个节点, 支持超级快速切换, 矩阵系统可以连接诸多信号源(例如服务器, 工作站, 摄像头和视频电视墙) 并且通过集中管理软件来进行操作和控制。

需求网络环境; 1 G或10 G带宽
IGMP侦听 (用于视频共享)



COLLABORATE(协同) kvm-tec延长器可以兼容标准网络交换机。所有的kvm-tec 延长器可以以高清 60Hz 或4K 分辨率协同工作



COMMUNICATE(沟通) 在你的切换系统中, 通过kvm-tec 切换管理器软件可以按照一种优化的方式对延长器发送端和接收端 进行管理沟通, 延长器的状态以不同的颜色标识, 通过kvm-tec矩阵系统, 计算机和服务器可以位于远离工作台的中心服务器机房来提升安全性, 降低工作环境温度 and 噪声, 实现安静友好的人机交互环境。



CONTROL(控制) 我们自主开发的技术, 诸如USB 2.0透传, 无延时视频压缩, 一条线缆同时传输USB 和视频等可以帮助用户更好地实现应用. 通过我们产品独到的特性, 用户可以用一套键盘鼠标最多控制16台主机, 此外视频共享功能能够帮助客户实现信息的实时共享。

kvm-tec = C⁴



connect collaborate communicate control

USB

订货编号: 6032

flex



KVM can be so *simple*
Let's connect!

kvm-tec



		UB1-F发送端/CPU	UB1-F接收端/CON
接口	USB 2.0	1 x USB-B 连接PC	4 x USB-A (连接外设)
USB	规格: 类型: 速率:	USB 2.0 透传 最高 480 Mbit/s 可通过功能选项支持U盘&摄像头	USB 2.0 透传 最高 480 Mbit/s 可通过功能选项支持U盘&摄像头
外壳	材质 尺寸(w x H x D) 重量 发货重量 一对1895 g /4.17 lb	氧化铝 109 x 43 x 107,5 mm 4.29 x 1.69 x 4,23 inch 295 g / 0.65 lb 发货重量 1005g/2,21 lb	氧化铝 109 x 43x 107,5 mm 4.29 x 1.69 x 4.29 inch 295 g/ 0.65 lb 发货重量 890 g/ 1.96lb
供电	类型	墙插供电 12 VDC 2A 最高 35V	墙插供电 12 VDC 2A 最高 35V
功耗	工作功耗	6W	6W 不带USB外设
工作环境	温度 湿度	0 to +45 °C (32 to 113 °F) < 80%,非凝结	0 to +45 °C (32 to 113 °F) < 80%, 非凝结
存储温度	温度 湿度	-25 bis 80 °C /-32 to 113F < 80%, 非凝结	-25 bis 80 °C /-13 to 113F < 80%, 非凝结
冷却		空气流动	空气流动
MTBF		82.820小时大约10年	82.820小时大约10年
认证		CE, FCC	CE, FCC
质保		2年 (5年可选)	2年 (5年可选)
装箱单	设备 电源 线缆 安装配件 手册	1 x UB1-F发送端(CPU) 1 x 墙插适配器12V 2A (欧规或国际规格) 1 x USB线缆1,8m/5,9ft 1 x SFP 多模光模块, 支持 500m (1640 ft) (也可以选单模光模块,支持 20km - 12mi) 4 x 橡胶垫 快速安装手册 可从 www.kvm-tec.com 下载	1 x UB1-F接收端 (CON) 1x 墙插适配器12V 2A(欧规或国际规格) 1 x SFP 多模光模块, 支持 500m (1640 ft) (也可以选单模光模块,支持 20km - 12mi) 4 x 橡胶垫

USB订货编号: **6032***flex*

KVM can be so *simple*
Let's connect!
 kvm-tec

订货编号 简述

订货编号.	型号.	简述
6032	US1-F	USBflex UB1-F光纤延长器一对 EAN 0798190109435 UPC 051497113216
6032L	US1-F	USBflex UB1-F光纤延长器发送端 EAN 0798190109442 UPC 051497113223
6032R	SV2R	USBflex UB1-F光纤延长器接收端 EAN 0798190109459 UPC 051497113230
9003 9002	GV5JU GV5J	对每台设备的5年质保延长服务 对每对设备的5年质保延长服务
ADD-ONS 6231	UMK-FLEX	针对FLEXline的桌下安装支架 EAN 0798190109466 UPC 051497113247
6232	RMK-FLEX-F	针对FLEXline的带前面板安装支架 EAN 0798190109473 UPC 051497113254
6233	RMK-FLEX-FN	针对FLEXline的带前面板且带电源的安装支架 EAN 0798190109480 UPC 051497113261
6234	RMK-FLEX	针对 FLEXline的带前面板且带冗余电源的安装支架 EAN 0798190109503 UPC 051497113285
6235	DINMK-FLEX	针对 FLEXline 的导轨安装配件 EAN 0798190109510 UPC 051497113292