

master Easy

高清HD-KVM 延长器

Tune in the easy KVM World



DVI-D,VGA,USB KVM单屏延长器, 支持网线接口

masterEASY 单屏 KVM延长器是高度优化的延长器, 支持最大延长距离为 150m, 最高分辨率为 1920x1200@60Hz, 可提供网线接口, masterEASY KVM 延长器体积小巧-4个单屏的延长器设备可以容纳在1U机架内,支持嵌入式声音, 兼容标准的网络交换机, 支持视频共享,USB共享,多路视频组合.

... masterEASY 单屏网线接口

- DVI-D/ USB2.0 KVM 延长器
- 单屏网线/CATx
- 最大分辨率 1920 x 1200 @60 Hz
- 最长延长距离150m/492ft
- 4 个单屏的smartEASY KVM 延长器可以放置在1U机架中
- 内置声音
- 实时全高清视频
- **USB** 传输速率最高为480Mbit/s
- 一根线缆传输 **USB & Video**
- **DVI** 无损延长
- 特性 - 保留最后一帧画面
- 支持56个节点的矩阵切换系统, 无需管理平台
- 单屏型号支持冗余, 可以实现点对点系统冗余或矩阵系统冗余
- 功能升级选项: **USB & 声音**

8112
订货编号



单屏接收端



单屏发送端

Let's connect!
KVM can be so simple
kvm-tec



全合一

可组成无需管理平台的最多不超过
56 个节点的矩阵管理系统

桥接功能 - 无需切换器轻松实现切换功能



通过 **前桥接** 功能, 2 个EASYline 单屏发送端可以连接1个双屏接收端实现切换, 中间通过2根网线连接

无需交换机或切换器, 在接收端可以连接一套键盘和鼠标,1台或2台显示器, 如果是1台显示器, 则可以通过热键切换两台主机, 如果是2台显示器, 可以同时显示两台主机, 并通过鼠标滑屏来切换两台主机

2 单屏发送端+ 1 双屏接收端= 通过 1 台或2 台显示器来进行主机控制切换



通过 **后桥接** 功能,1台双屏发送端可通过2根网线连接2台单屏接收端, 实现两个坐席共享同一台主机,

对于需要在不同的位置控制同一台主机的应用, 后桥接功能是非常适合的功能

1个双屏发送端 + 2 个单屏接收端 = 通过两台位于不同位置的显示器来共享同一台主机

轻松滑屏 - 内置软件功能

一套键盘和鼠标可以通过滑屏控制两台主机



2 个单屏发送端 + 1 个双屏接收端= 通过1套键盘和鼠标来轻松滑屏

VGA

技术规格

		ME1-发送端/CPU	ME1-R 接收端/CON
接口	视频	1x DVI输入, 1xDVI输出	1 x DVI-D 输出
	USB 2.0	1 x USB-B连接PC	4 x USB-A (连接外设)
	音频	1 x 3,5mm 插孔 (输入)	1 x 3,5mm 插孔 (输入)
		1 x 3,5mm 插孔 (输出)	1 x 3,5mm 插孔 (输出)
音频	类型 带宽	模拟, 内置 16位, 44kHz, 2 ch	模拟, 内置 16位, 44kHz, 2 ch
视频	信号类型:	DVI-D	DVI-D
	分辨率(数字): 分辨率(模拟): 颜色模式:	最大 1920x1200 @ 60Hz 24bit DVI-I 最大 1920x1200 @ 60Hz 24bit	最大 1920x1200 @ 60Hz 24bit DVI-I 最大 1920x1200 @ 60Hz 24bit
USB	规格 类型: 速率:	USB 2.0 透传 最大 480 Mbit/s 大容量存储 & 摄像头功能可选项支持	USB 2.0 透传 最大480 Mbit/s 大容量存储 & 摄像头功能可选项支持
外壳 & 重量	材质	氧化铝	氧化铝
	尺寸 (w x H x D) 重量 发货重量 一对1895 g /4.17 lb	108 x 43 x 107,5 mm 4.25 x 1.69 x 4.23 inch 295 g / 0.65 lb 发货重量 1005g/2,21 lb	108 x 43 x 107,5 mm 4.25 x 1.69 x 4.29 inch 295 g/ 0.65 lb 发货重量 890 g/ 1.96lb
供电	类型	外置电源 12 VDC 1A 最大 35 V	外置电源 12 VDC 1A 最大 35 V
功率	工作功率	12W	12W不带 USB 外设
工作环境	温度 湿度	0 到 +45 °C < 80%, 非凝结	0 到 +45 °C < 80%, 非凝结
存储环境	温度 湿度	-25 到80 °C < 80%, 非凝结	-25 到80 °C < 80%, 非凝结
冷却		自由空气流动	自由空气流动
MTBF平均无故障时间		82.820 小时 大约10年	82.820小时 大约10年
认证		CE, FCC	CE, FCC
质保		2 年 (可延保至5年)	2 年 (可延保至5年)
装箱单	设备	1 x ME1 发送端(CPU)	1 x ME1接收端 (CON)
	电源	1 x 墙插适配器 12V 1A 欧规或国际规格	1 x墙插适配器12V 1A 欧规或国际规格
	线缆	1 x DVI - DVI线缆 1,8m 1 x USB 线缆1,8m 1 x VGA-DVI 线缆 1.8 m 1 x音频线 1,8m	
	安装配件	4 x 橡胶垫	4 x 橡胶垫
	手册	快速安装手册 下载链接: www.kvm-tec.com	

订货编号 & 简述

订货编号	产品编号	简述
8112	ME1	masterEASY单屏延长器 – 一对 EAN0798190109947 UPC 51497113728
8112L	ME1L	masterEASY单屏延长器 –发送端CPU EAN 0798190109954 UPC 51497113735
8112R	ME1R	masterEASY Extender 单屏延长器-接收端/CON EAN 0798190109961 UPC 51497113742
8147	ME-MO	masterEASY USB存储功能升级选项 EAN 0798190109244 UPC 051497113025
8141	ME-SO	masterEASY 声音升级选项 EAN 0798190109220 UPC 0798190109220
9003 9002	GV5JU GV5J	每台设备延保至5年 每对设备延保至5年
ADD-ONS 6231	UMK-EASY	桌下安装配件 EAN 0798190109466 UPC 051497113247
6232	RMK-EASY-F	机架安装配件, 带前面板 EAN 0798190109473 UPC 051497113254
6233	RMK-EASY-FN	机架安装配件, 带前面板和电源 EAN 0798190109480 UPC 051497113261
6234	RMK-EASY	机架安装配件, 带前面板和冗余电源 EAN 0798190109503 UPC 051497113285
6235 6236	DINMK-EASY VH -EASY	导轨安装配件 EAN 0798190109510 UPC 051497113292 Vesa安装配件 EAN 0798190109527 UPC 051497113308

KVM 高性能系统
高清 & 4K KVM 混合切换系统



KVM can be so simple
Let's connect!
kvm-tec